

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI
ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI**Nr 1436 – CPR – 0059**

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
(Rozporządzenie CPR) niniejszy certyfikat odnosi się do wyrobu budowlanego:

**Wyroby walcowane na gorąco – pręty okrągłe, pręty płaskie, pręty kwadratowe,
kątowniki równoramienne i nierównoramienne, ceowniki, dwuteowniki
ze stali konstrukcyjnych niestopowych i stali stopowych specjalnych
w gatunkach i wymiarach wg Załącznika nr 1,
przeznaczone do stosowania w konstrukcjach metalowych
lub konstrukcjach zespolonych metalowo-betonowych**

wprowadzonego do obrotu pod nazwą lub znakiem firmowym producenta:

Cognor S.A.
ul. Zielona 26, 42-360 Poraj
Oddział Ferrostal w Siemianowicach Śląskich
ul. Pawła Stalmacha 8, 41-106 Siemianowice Śląskie

i produkowanego w zakładzie produkcyjnym:

Cognor S.A.
Oddział Ferrostal w Siemianowicach Śląskich
ul. Pawła Stalmacha 8, 41-106 Siemianowice Śląskie

Niniejszy certyfikat potwierdza, że wszystkie postanowienia dotyczące oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych,
określone w załączniku ZA normy:

EN 10025-1:2004

w ramach systemu 2+ są stosowane oraz że

zakładowa kontrola produkcji spełnia mające zastosowanie wymagania.

Niniejszy certyfikat został wydany po raz pierwszy w dniu **31.10.2025 r.** i pozostaje ważny, dopóki zharmonizowana norma, metody oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, sam wyrób budowlany i warunki jego wytwarzania nie ulegną istotnej zmianie oraz pod warunkiem, że nie zostanie zawieszony lub cofnięty przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą zakładową kontrolę produkcji.


DYREKTOR DS. CERTYFIKACJI



dr inż. Tomasz Włodek



PREZES ZARZĄDU



mgr inż. Edward Makiela

Katowice, dnia 29.09.2026 r.

Załącznik nr 1
do Certyfikatu nr 1436-CPR-0059
z dnia 29.09.2026 r.

Wyrób Wymiar	Gatunek stali	Norma klasyfikacyjna	Zasadnicze charakterystyki
Pręty okrągłe 16÷50 mm	S235JR S235J0	EN 10025-2:2019 EN 10025-5:2019	• wydłużenie • wytrzymałość na rozciąganie • granica plastyczności • uderność • spawalność (skład chemiczny) • trwałość (skład chemiczny) • tolerancje wymiarów i kształtu
Pręty płaskie 70÷200 x 5÷40 mm	S235J2 S275JR		
Pręty kwadratowe 16 x 16 ÷ 50 x 50	S355JR S355J0		
Kątowniki równoramienne 70÷120 x 6÷12 mm	S355J2 S235J0W		
Kątowniki nierównoramienne 90÷120 x 50÷80 x 6÷12 mm			
Ceowniki UPN 80÷140 x 45÷60 mm			
Ceowniki UPE 80÷140 x 50÷65 mm			
Dwuteownik IPE 80÷140 mm			
Dwuteownik IPN 80÷140 mm			
Dwuteownik HE(A) 96 x 100 mm			
Dwuteownik HE(B) 100 x 100 mm			


DYREKTOR DS. CERTYFIKACJI



dr inż. Tomasz Włodek



PREZES ZARZĄDU



mgr inż. Edward Makiela